

Коммерческое предложение

Заказчик:

Гастелло 7г mr.resyrs2000@mail.ru

Подрядчик:

ИП Майоров М.В.











ИНН 332708312015, ОГРН 318332800060221

600015, г. Владимир, ул. Дзержинского, 9

Тел: 37-90-30, 8(905)055 7911

cctvservice.ru

mail@cctvservice.ru

Модель	Изображение	Оборудование	Цена	Кол-во	Сумма
FR1108		Novicam FR1108 представляет собой 8и каналный видеорегиcтpатор, созданный на основе технологии аналогового сигнала высокого разрешения. Она позволяет использовать высокочастотный видеосигнал с разрешением до 4Мп и передавать его на расстояние до 500 метров.	11 390,00р.	1	11 390,00р.
НIT 22		Краткое описание: купольная уличная 4 в 1 видеокамера 2 Мп	2 650,00р.	4	10 600,00р.
НIT 23		Краткое описание: купольная уличная 4 в 1 видеокамера 2 Мп	2 650,00р.	1	2 650,00р.
Видеокамера Optimus AHD-H012.1(6-22)_V.2		В основе камеры Optimus AHD-H012.1(6-22)_V.2 лежит чувствительный элемент CMOS Sony IMX323 диагональю 1/2.9" и разрешением 2.1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1920x1080 пикселей. Модель оборудована варифокальным объективом 6~22 мм.	4 825,00р.	1	4 825,00р.
PV-DC3A		Профессиональный блок питания PV-DC3A предназначен для преобразования напряжения 220 В сети переменного тока в напряжение 12 В постоянного тока, для питания видеокамер охранного видеонаблюдения (CCTV) с общим токопотреблением 3 А.	1 139,00р.	1	1 139,00р.
Жесткий диск SEAGATE Skyhawk ST2000VX008, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"		форм-фактор 3.5"; тип: HDD; интерфейс: SATA III; объем: 2Тб; скорость вращения шпинделя 5900об/мин; буферная память 64Мб. для систем видеонаблюдения. КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЗАПИСЬ ОКОЛО 14 ДНЕЙ!!!	6 475,00р.	1	6 475,00р.
Коробка IP55 100x100x40		Коробка IP55 100x100x40	65,00р.	6	390,00р.
PV-Link PV-T2BNC		PV-Link PV-T2BNC представляет собой двухконтактный разъем, предназначенный для согласованного соединения проложенного кабеля с BNC коннектором камеры с целью передачи сигнала.	44,00р.	12	528,00р.

PV-T2M		PV-Link PV-T2M представляет собой двухконтактный разъем DC, предназначенный для согласованного соединения проложенного от камеры кабеля с DC коннектором блока питания (например PV-DC1A), с целью подачи питания.	44,00р.	1	44,00р.
сетевой фильтр Виро		Виро - недорогой и надёжный сетевой фильтр с автоматическим предохранителем. Сетевой фильтр предназначен для подключения различной бытовой и электронной техники. Фильтр Виро имеет шесть розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Данная модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.	550,00р.	1	550,00р.
Монтажный шкаф ЩМП-06		Корпус металлический	2 300,00р.	1	2 300,00р.
КВТ-П-2 2x0,5 (черный)		Кабель с коаксиальным (рк75-2-111) проводником и 2 жилами для питания в общей оболочке из светостабилизированного П/Э, D-внешний = 6,6 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм. Внутр. проводник мм.1x0,37 (для внешней прокладки)	26,00р.	220	5 720,00р.
Кабель-удлинитель USB2.0		Кабель-удлинитель USB2.0	240,00р.	1	240,00р.
Кронштейн		Изготовление кронштейна для камеры	1 650,00р.	1	1 650,00р.
Крепеж		Стяжки, кабель-каналы, гофра, саморезы...	1 990,00р.	1	1 990,00р.
Монтаж видеокамер с прокладкой кабеля, настройка			4 250,00р.	6	25 500,00р.

Итого по оборудованию: 50 491,00р.

Итого по работе: 25 500,00р.

Итого: 75 991,00 Р

3 ГОДА ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ NOVICAM, PV-Link